

グリオズ・ガレージ 取扱説明書

PAINT CLEANING CLAY

ペイントクリーニングクレイ



どんなにきれいに見えても、塗装面には鉄粉などの異物がたくさん突き刺さっています。それを取り除くには専用の粘土で取り込むのが最も効果的。クレイで仕上げられた塗装面は驚くほどスムーズになり、ワックスの密着度を良くします。グリオズ・ガレージのペイントクリーニングクレイは、一般的なトラップ粘土と役目こそ同じですがその柔らかさや、きめの細かさなどは比較になりません。ポイントは水ではなくグリオズのスピードシャインをクレイの潤滑剤として使用すること。クレイで数回、塗装面を軽く撫でるだけで、普通車なら僅か10分程度で完璧に仕上げることが可能です。また、ウィンドウへの使用もお勧めです。塗装面だけでなくガラス面にも鉄粉などが付着している場合があり、スピードシャインのクリーニング効果とペイントクリーニングクレイの吸着効果で、フロントウィンドウ等の油膜も効果的に取り除きます。

ご使用方法

- 【1】 新品時に包まれているラップを剥がし、手に取ったクレイと作業する塗装面にたっぷりスピードシャインを塗布します。
- 【2】 スピードシャインで濡れたままの塗装面にクレイをあてて縦横に軽く2～3回滑らせ、フッと軽くなったらその部分のクリーニングが完了した証拠です。
- 【3】 作業はボンネット1枚ごとに行い、その都度仕上がりを確認してください。素手で撫でればその違いははっきりとわかります。
- 【4】 クレイの表面が汚れを吸着して黒ずんできたなら、指で押し込んで練り直します。1個で普通車なら10～15分程度で完了。15台分程度使えます。

- ※ 潤滑剤には必ずスピードシャインをご使用ください。性質上、水では対応出来ません。
- ※ 手を汚さずに作業をしたい方にはアロエコーテッドビニールグローブをお勧めします。

ご使用上のご注意

- ・本品は食べられません。子供の手の届かないところに保管してください。
- ・万一、食べたり飲んだりした場合は吐き出さず、直ちに医師の診断を受けてください。
- ・誤って目に入ったたり顔に付着したりした場合、直ちに水で十分洗浄し、異常があれば医師の診断を受けてください。
- ・直射日光の当たらない冷暗所にて保管してください。
- ・無害ですので下水に流しても問題ありません。
- ・間違ったご使用方法で、万一怪我などをされてもグリオズ・ガレージ及びル・ガラーヂュは責任を負いかねます。この説明書をよくお読みになり、十分ご注意ください。

アメリカ、ワシントン州に本拠を置くグリオズ・ガレージのカーケア製品は会長リチャード・グリオ氏自らの手によって実際に試され、仕上がり具合や作業性など、あらゆる視点から入念なテストが行われた上で製品化されています。リチャードのお墨付きで世に送り出される製品は作業にかかる時間を短縮し、満足のいく確かな結果をお約束します。

あなたのガレージをもっと楽しくするために。

LE GARAGE

製品に関するご質問は、ル・ガラーヂュまでお気軽にどうぞ。
Tel: 03-3587-2785 (営業時間11:00-19:00/水曜定休)
E-mail: legarage@axisinc.co.jp www.legarage.jp